

Foodjet - Neuer glatter Lebensmittel-Hochdruckschlauch mit FDA Zulassung



The choice of perfection



Lebensmittelschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe

- Lebensmittel-Hochdruckschlauch, FDA konform und nach DIN EN 854 gefertigt.
 - Besonders beständig gegen tierische Fette.
 - Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.
 - Glatte Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht.
 - Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.
 - 2 hochzugfeste Textilgeflechte.
 - Max. 125 bar. Berstdruck > 375 bar.
 - -40 °C - +150 °C

Glatte Decke: Leicht zu reinigen und für eine mühelose Anwendung, dank sehr guten Gleiteigenschaften.



Aufbau: Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 2 hochzugfeste Textilgeflechte. Außendecke synthetisches Gummi.

Foodjet überzeugt:

Unser verbesserter Foodjet jetzt mit **glatter Decke!** Der Schlauch lässt sich mühelos reinigen und zeichnet sich durch hervorragende Gleiteigenschaften aus.

Technische Daten

Symbole DN Nennweite Ⓢ Innendurchmesser Ⓣ Durchmesser ⓑ Druck ⓒ Berstdruck ⓓ Biegeradius ⓔ Gewicht ⓕ Wandstärke ⓖ Temperatur

Foodjet - Neuer glatter Lebensmittel-Hochdruckschlauch mit FDA Zulassung




Foodjet - Lebensmittel-Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlagen

Foodjet - Lebensmittel-Hochdruckschlauch, FDA konform, nach DIN EN 854 gefertigt. Besonders beständig gegen tierische Fette.
» Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe
» Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Öl-Emulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

- » Glatte Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, ölfest, ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht.
- » Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 2 hochzugfeste Textilgeflechte.
- » **Max. 125 bar.** Berstdruck > 375 bar.
-40 °C - +150 °C

Dichtkegel DKR



AGR : AGR



AGR : DKR



Foodjet Meterware



Edelstahl Armaturen

R+M Nr.	→
490 056 002 59	2,5 m
490 056 010 9	10,0 m
490 056 015 9	15,0 m
490 056 020 9	20,0 m
490 056 025 9	25,0 m
490 056 030 9	30,0 m
490 056 035 9	35,0 m
490 056 040 9	40,0 m

Edelstahl Armaturen

R+M Nr.	→
490 046 002 59	2,5 m
490 046 010 9	10,0 m
490 046 015 9	15,0 m
490 046 020 9	20,0 m
490 046 025 9	25,0 m
490 046 030 9	30,0 m
490 046 035 9	35,0 m
490 046 040 9	40,0 m

Edelstahl Armaturen

R+M Nr.	→
490 057 002 59	2,5 m
490 057 610 9	10,0 m
490 057 615 9	15,0 m
490 057 620 9	20,0 m
490 057 625 9	25,0 m
490 057 630 9	30,0 m
490 057 635 9	35,0 m
490 057 640 9	40,0 m

DN 12, glatte Decke

R+M Nr.	→
303 601	10 - 100 m

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden. Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20 Prozent kommen.