

Teleskopstrahlrohr



Länge bis zu
5,4 Meter:

Für die einfache
Reinigung von schwer
erreichbaren Stellen
(z.B. Decken, Fassaden)



Optimal: Cool & Soft Handgriff.

Düsenschutz für
Düsenmundstücke



Die professionelle Teleskoplanze mit integrierter HD-Pistole und innengeführtem Hochdruckschlauch

- Stufenlos ausfahrbar 2,4 bis 5,4 m mit optimierter Grifffläche.
- Zur Reinigung in großer Höhe, z.B. von Decken, Fassaden.
- Inklusive Haltegurt für optimalen Halt.
- Cool & Soft Handgriff für eine gute Griffigkeit
- Anschluss für Düsen M 18 x 1,5. Hochdruckdüse exklusive.
- Maximale Temperatur: 100 °C.
- Maximale Druck: 275 bar.



Fest im Griff: Inklusive Haltegurt.



R+M Nr.	Isolierung	Ausgang	Länge	Eingang
525 087 690	Cool & Soft 360 mm	Düsenschutz für Mundstücke	2.400-5.400 mm	M22x1,5 AG drehbar

Technische Daten

Max. Druck
Max. Temperatur
Länge Griffelement
Ausgang
Eingang
Strahlrohr

275 bar
100 °C
360 mm
Düsenschutz*
M22 x 1,5 AG drehbar
Aluminium / Fiberglas / Edelstahl

*ohne Düsenmundstück

Bewährte Suttner
Pistole ST-601:
Leichte Handhabung
mit drehbarem
Eingang.

