

R+M Motorsteuerung easywash365+



Nachlaufzeit für den Motor:
30 Sekunden

easywash365+

Die easywash365+ Motorsteuerung für die professionelle Nutzung

- Für den Betrieb von Motoren mit **4 - 7,5 kW Leistung bei 400 VAC, 50 Hz**
- **Maße H x B x T: 380 x 380 x 210 mm, IP 65, bestückt mit:**
 - Einspeisung: 400VAC, 50Hz, 3Ph/N/PE mit Hauptschalter (Nockenschalter) 25A
 - Steuerspannungsaufbereitung 24VDC, 2,5A mit Vorsicherung 2A
 - Motorabgang mit Leistungsschütz 7,5kW und Weitbereichs-Motorschutzschalter 8-32A
 - LOGO-Kleinsteuergerät
 - 1 Betriebsstundenzähler (IP 65) und 2 Befehls- und Meldegeräte in der Türe



Motorsteuerung easywash365+



Montage: Die rückseitigen Befestigungslaschen sind auch um 90° drehbar.



Schutzklasse: IP 65

Kontaktlos: Ansteuerung des Leistungsschützes, zum Schutz des Kleinsteuergerätes.



Motorsteuerung für den Betrieb von Motoren mit 4 - 7,5 kW Leistung bei 400 VAC, 50 Hz, IP 65. RAL 7035. H x B x T 380 x 380 x 210 mm. Einspeisung: 400VAC, 50Hz, 3Ph/N/PE mit Hauptschalter (Nockenschalter) 25A. Steuerspannungsaufbereitung 24VDC, 2,5A mit Vorsicherung 2A. Motorabgang mit Leistungsschütz 7,5kW und Weitbereichs-Motorschutzschalter 8-32A. LOGO-Kleinsteuergerät. 1 Betriebsstundenzähler (IP 65) und 2 Befehls- und Meldegeräte eingebaut in der Türe

R+M Nr.	Gewicht
920 001 380	14 kg