

ARTIKEL-NR.: 10827102

## FLEX-BÜRSTENLANZE 1000 MM ND 1/4"AG



Flex-Bürstenlanze – Nie mehr waschen ohne Münzeinwurf!

Länge Strahlrohr 1.000 mm mit 800 mm Isolierung

Max. 50 °C

Eingang: 1/4" AG

ND = 2,5 - 20 bar, min 5 l/min

HD = 20 - 80 bar, min 9 l/min

Flex-Mechanismus: Die Flex-Bürstenlanze bietet eine zusätzliche Funktion

gegenüber allen bekannten Standard Bürstenlanzen. Direkt vor dem Bürstenkopf ist ein Mechanismus eingebaut, der den Bürstenkopf erschlaffen lässt, wenn kein Druck vorhanden ist.

Durch den alleinigen Wasserdruck wird die Flex-Bürstenlanze zur Anwendung aktiviert. Dies geschieht durch einen sich nach vorne bewegendem Bolzen. Sobald der Druck unterbrochen wird, verschiebt sich der Bolzen in die Ausgangsposition und der gesamte Bürstenkopf knickt ein.

### Technische Daten

|                  |               |            |              |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| Ausgang          | Waschbürste   | Druck      | 2,5 - 20 bar |
| Durchfluss       | min. 5 l/min  | Eingang    | 1/4" AG      |
| Höhe             | 60 mm Borsten | Länge      | 1.000 mm     |
| Länge Isolierung | 800 mm        | Temperatur | 50°C         |