

ARTIKEL-NR.: 10867433

MSM-P 1900/2050 MM E:1/4"IG A:1/4"AG FÜR 2-MEDIEN



Edelstahl poliert

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit isolierten
Hochdruckschläuchen

Material: Edelstahl poliert

Länge: 1900 mm / 2050 mm

ein Arm für Hochdruck und der andere für Niederdruck

Eingang: 1/4"IG

Ausgang: 1/4"AG

Gewicht: 19,5 kg

Max. 275 bar / 90 °C

Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitäts
drehgelenken,

professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungs feder
sowie integriertem Knickschutz.

Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2
unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt.

Mosmatic Doppeldeckenkreisel mit isolierten
Hochdruckschläuchen

Material: Edelstahl poliert

Länge: 1900 mm / 2050 mm

ein Arm für Hochdruck und der andere für Niederdruck

Eingang: 1/4"IG

Ausgang: 1/4"AG

Gewicht: 19,5 kg

Max. 275 bar / 90 °C

Montagefertig für die Installation mit 3 integrierten Qualitäts
drehgelenken,

professionellem Hochdruckschlauch mit Zugentlastungs feder
sowie integriertem Knickschutz.

Achse 2-fach gelagert sowie permanent geschmiert. Speziell für 2
unterschiedliche Medien und Anwendungen entwickelt.