

ARTIKEL-NR.: 17026873

PUMPE JR 08.15N DX TSS 8 L/MIN 150 BAR 1450 UPM



2.2 KW Annovi Reverberi

Volumetrische 3-Kolben-Wechsellpumpen für den Einsatz in Reinigungsanlagen und industriellen Systemen. Kann direkt an verschiedene Motortypen gekoppelt werden. Pumpengehäuse aus Aluminiumdruckguss. Seitliche Abdeckung kann blind sein oder ein Ölschauglas enthalten (optional). Antrieb der Kolben durch Kurbelstangenmechanismus. Pumpenwelle aus hochfestem Stahl. Überdimensionierte Gleitlager. Pleuelstangen aus einer speziellen Zink-Aluminium-Legierung mit geringer Reibung im Druckgussverfahren. Kolben aus keramikbeschichtetem rostfreiem Stahl. Pumpenkopf aus Pressmessing. Doppeltes Dichtungssystem. Einlass- und Auslassventile mit Stopfen für eine einfachere Wartung. In den Pumpenkopf integrierte Regulierventile mit Reinigungsmittelinjektor.



OEM Nr.: 26873

Technische Daten

Ausgang	3/8"AG	Druck	150 bar
Durchfluss	8 l/min	Eingang	3/8"IG
Hersteller	Annovi Reverberi	Leistung	2,2 KW
Serie	414	Temperatur	40 °C
Typ	JR 8.15 N TSS	Umdrehungen	1450 U/min