

ARTIKEL-NR.: 200082715

## TANKREINIGER ST-82 H16/120 3/4"IG 28 L/MIN 140 BAR



28L./140 bar

ST-82 h16/120 Selbstdrehender Tankreiniger mit Schutzkorb

" Eingang: 3/4" IG

" Temperatur: 0 - 90 °C

" Umdrehungen: 10 - 16 U/min

" Strahlabdeckung 360°

" Gewicht: 5,9 kg

BEI BESTELLUNG DER TANKREINIGER BITTEN WIR SIE DIE DRUCK & DURCHFLUSSMENGE ANZUGEBEN. DIE TANKREINIGER WERDEN INDIVIDUELL AN DEN HOCHDRUCKREINIGER ANGEPA SST.

Mit Düsen: 2 x 055

Eingang: 3/4" IG

Druck: 140 bar

Durchfluss: 28 l/min

Temperatur: 0 - 90°C

Umdrehungen: 10 - 16 U/min

Strahlabdeckung 360°

Gewicht: 5,9 kg

Es werden 2 Düsen + 2 Stopfen, max. 4 Düsen 1/4" AG NPT benötigt



! Bitte Druck & Durchflussmenge bei Ihrer Bestellung angeben. Die Tankreiniger werden individuell an den Hochdruckreiniger angepasst. Mit Düsen: 2 x 040 (mit Schutzkorb)

Eingang: 3/4" IG

Druck: 125 bar

Durchfluss: 20 l/min

Temperatur: 0 - 90°C

Umdrehungen: 10 - 16 U/min

Strahlabdeckung 360°

Gewicht: 5,9 kg

Es werden 2 Düsen + 2 Stopfen, max. 4 Düsen 1/4" AG NPT benötigt

! Bitte Druck & Durchflussmenge bei Ihrer Bestellung angeben. Die Tankreiniger werden individuell an den Hochdruckreiniger angepasst.

## Technische Daten

|            |           |             |             |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| Druck      | 140 bar   | Durchfluss  | 28 l/min    |
| Düse       | 2 x 055   | Hersteller  | Suttner     |
| Material   | Edelstahl | Serie       | ST-82       |
| Temperatur | 90°C      | Umdrehungen | 10-16 U/min |