


ARTIKEL-NR.: 302082

## 2SC DN08 400 BAR 150°C GLATTE DECKE



Fettbeständig

Hochdruckschlauch 2 SC

- » Farbe gelb
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 2 Drahteinlagen
- » Außendecke spezielles synthetisches Gummi
- » Tierfettbeständig, nicht hühnerfettbeständig
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 857

Anwendungsbereiche:

Schlachtereien, Bäckereien, Fischbetriebe, Zerlegungs betriebe u.s.w.

Nicht geeignet für Schwimmbäder, Standardreinigung oder industriellen Einsatz. Die Schläuche sollten nach dem Einsatz möglichst mit Heißwasser, jedoch nicht mit Lösemitteln bzw. Chemikalien gereinigt werden, da dies zum Aushärten und somit zum Ausfall der Schläuche führt.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

Druck	400 bar	Farbe	Gelb
Nennweite	8 mm	Norm	EN857
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	1600 bar
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	2SC