

ARTIKEL-NR.: 302278


## 1SN DN10 210 BAR 100°C POWERSHIELD365+® GEWICKELTE



Decke.

Hochdruckschlauch 1 SN powershield365+®

- » Farbe schwarz
- » Innenseele synthetisches Gummi.
- » 1 Vermessingte Drahtgeflechteinlage
- » Außendecke synthetischer Kautschuk
- » Hochabriebfeste UHMPE-Kunststoffbeschichtung
- » Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
- » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
- » MSHA-Zulassung
- » -40 °C - +100 °C
- » DIN EN 853



Anwendungsbereiche:

Hochabrasionsbelastete Einsatzgebiete, z. B.  
Untertage-Steinkohlebergbau.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

|                  |                  |           |                  |
|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Außendurchmesser | 15,9 mm          | Druck     | 210 bar          |
| Farbe            | Schwarz          | Nennweite | 10 mm            |
| Oberfläche       | gewickelte Decke | Serie     | powershield365+® |
| Temperatur       | -40°C- +100°C    | Typ       | 1SN              |