


ARTIKEL-NR.: 303601500

FOODJET1500 DN12 125 BAR 150°C GLATTE AUSSENDECKE



glatte Decke

Hochdruckschlauch nach EN 854

Glatte Oberfläche, besonders beständig gegen tierische Fette und Geflügelfette.

Nennweite DN 12

Wandstärke 4,5 mm

Betriebsdruck 125 bar

Berstdruck 375 bar

Temperaturbereich -40°C - +150°C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden. Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:

Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe.

Geeignet für Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmittel

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig.

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.

3 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

| | | | |
|------------|----------------|------------|--------------|
| Druck | 125 bar | Farbe | Gelb |
| Länge | 70 m bis 100 m | Nennweite | 12 mm |
| Norm | EN854 | Oberfläche | glatte Decke |
| Temperatur | -40°C - +150°C | Typ | Foodjet 1500 |