

ARTIKEL-NR.: 307519

SPIRAL-SAUGSCHLAUCH NW 19 METERWARE



Max. Rollenlänge 25 Meter !!!

Anwendungen und Vorschriften

Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften

Spiralschlauch aus PVC, innen glatt und außen gewellt.

Temperaturbereich

Von -5°C bis +60°C

Betriebsdruck 7 bar

Berstdruck 21 bar

Vakuum 7 m H₂O (bei 20°C)

Maximale Länge 25 Meter

Abmessung 19x2,6 mm

Biegeradius 85 mm (bei 20°C)

Andere Abmessungen auf Anfrage

Anwendungen und Vorschriften

Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften

Spiralschlauch aus PVC, innen glatt und außen gewellt.

Temperaturbereich

Von -5°C bis +60°C

Betriebsdruck 7 bar

Berstdruck 21 bar

Vakuum 7 m H₂O (bei 20°C)

Maximale Länge 25 Meter

Abmessung 19x2,6 mm

Biegeradius 85 mm (bei 20°C)

Andere Abmessungen auf Anfrage

Technische Daten

Nennweite	19 (3/4")	Temperatur	-10°C bis +50°C
Wandstärke	2,6 mm		