

ARTIKEL-NR.: 307519025

## SPIRAL-SAUGSCHLAUCH NW 19 ROLLE À 25 METER



Max. Rollenlänge 25 Meter !!!

Anwendungen und Vorschriften

Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften

Spiralschlauch aus PVC, innen glatt und außen gewellt.

Temperaturbereich

Von -5°C bis +60°C

Betriebsdruck 7 bar

Berstdruck 21 bar

Vakuum 7 m H<sub>2</sub>O (bei 20°C)

Maximale Länge 25 Meter

Abmessung 19x2,6 mm

Biegeradius 85 mm (bei 20°C)

Länge 25 Meter

Anwendungen und Vorschriften

Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften

Spiralschlauch aus PVC, innen glatt und außen gewellt.

Temperaturbereich

Von -5°C bis +60°C

Betriebsdruck 7 bar

Berstdruck 21 bar

Vakuum 7 m H<sub>2</sub>O (bei 20°C)

Maximale Länge 25 Meter

Abmessung 19x2,6 mm

Biegeradius 85 mm (bei 20°C)

Länge 25 Meter