

ARTIKEL-NR.: 307538025

SPIRAL-SAUGSCHLAUCH NW 38 ROLLE À 25 M.



Max. Rollenlänge 25 Meter !!!

Anwendungen und Vorschriften

Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften

Spiralschlauch aus PVC

Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen

Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität

Knickfest durch die Spirale

Anwendung

Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser

Als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich

Besonders geeignet für Be- und Entwässerung für leichte

Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten

TEMPERATURBEREICH

Von -5°C bis +60°C

Betriebsdruck 6 bar

Berstdruck 18 bar

Vakuum 7 m H₂O (bei 20°C)

Maximale Länge 25 Meter

Abmessung 38x3,4 mm

Biegeradius 150 mm (bei 20°C)

Länge 25 Meter

Technische Daten

Länge	25 m	Nennweite	38 (1.1/2")
Temperatur	-10°C bis +50°C	Wandstärke	2,7 mm