

ARTIKEL-NR.: 330101320

1SN DN06 250 BAR 20 M. DKO 22X1,5 : DKO 22 DREHBAR



gewickelte Decke. Schwarz.

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: DKO 212x1,5 drehbar (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: DKO 212x1,5 drehbar (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5 VA drehbar
Druck	250 bar	Farbe	Schwarz
Länge	20 m	Nennweite	6 mm
Norm	EN857	Oberfläche	gewickelte Decke
Temperatur	-40°C bis +150°C	Typ	1SN