

ARTIKEL-NR.: 330111320

**1SN DN06 250 BAR 20 M. DKO 22X1,5 : STECK.11 MM**



gewickelte Decke.

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz  
schwarz

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm mit Lager

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz  
schwarz

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm mit Lager

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

## Technische Daten

|             |                  |             |                                 |
|-------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5      | Anschluss 2 | Stecknippel 11 mm VA<br>drehbar |
| Druck       | 250 bar          | Farbe       | Schwarz                         |
| Länge       | 20 m             | Nennweite   | 6 mm                            |
| Norm        | EN857            | Oberfläche  | gewickelte Decke                |
| Temperatur  | -40°C bis +150°C | Typ         | 1SN                             |