

ARTIKEL-NR.: 345500310

2SC DN08 400 BAR 10 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



powershield365+®

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN08

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 100°C

- » Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
- » Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
- » Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
- » Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
- » Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
- » MSHA-Zulassung
- » -40 °C - +100°C

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Druck	400 bar	Farbe	Schwarz
Länge	10 m.	Nennweite	8 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SC		