

ARTIKEL-NR.: 3456011210

2SN DN08 400 BAR 10 M. DKO 22-K : DKO 22-K DREHBAR



glatte Decke.

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: DKO 22x1,5 drehbar (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb

Nennweite: 8

Typ: 2SN (2 Stahldrahteinlagen) glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: DKO 22x1,5 drehbar (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb

Nennweite: 8

Typ: 2SN (2 Stahldrahteinlagen) glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

Technische Daten

| | | | |
|-------------|--------------|-------------|------------------------|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5 | Anschluss 2 | DKO M22x1,5 VA drehbar |
| Druck | 400 bar | Farbe | Schwarz |
| Länge | 10 m. | Nennweite | 8 mm |
| Oberfläche | glatte Decke | Temperatur | -40°C bis +100°C |
| Typ | 2SN | | |