

ARTIKEL-NR.: 4750576109

## BLUFOOD DN12 50 BAR 10 M. DKR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Anschluß: DKR 1/2" Edelstahl mit Knickschutz

Anschluß: AGR 1/2" Edelstahl mit Knickschutz

Max. 50 bar

Berstdruck > 240 bar

Temperaturbereich: -20°C - +70°C

blufood® - Lebensmittelschlauch nach (EC)2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG)

Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:

- » Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
- » Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- » 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
- » Verstärkung 2-faches Textilgeflecht
  
- » Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß Richtlinie 1935/2004/EG.
- » Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

### Technische Daten

|             |              |             |                 |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| Anschluss 1 | DKR 1/2" VA  | Anschluss 2 | AGR 1/2"        |
| Druck       | 50 bar       | Farbe       | Blau            |
| Länge       | 10 m.        | Nennweite   | 12 mm           |
| Oberfläche  | glatte Decke | Temperatur  | -20°C bis +70°C |
| Typ         | blufood®     |             |                 |