

ARTIKEL-NR.: 4760468159

## PURECLEAN365+® 65 DN12 15 M.AGR 1/2" : AGR 1/2"



1 x GKS, Armaturen kpl. aus Edelstahl, blau

Anschluß AGR 1/2" Edelstahl mit Knickschutz

Anschluß AGR 1/2" Edelstahl ohne Knickschutz

Max. 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)

Berstdruck 300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C)

PURClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:

Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.

Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke

Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern

Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

### Technische Daten

|             |                                |             |                                   |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Anschluss 1 | AGR 1/2" VA                    | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA                       |
| Druck       | 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C) | Farbe       | Blau                              |
| Länge       | 15 m                           | Nennweite   | 12 mm                             |
| Oberfläche  | glatte Decke                   | Platzdruck  | 300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C) |
| Serie       | PURClean365+®                  | Wandstärke  | 4 mm                              |