

ARTIKEL-NR.: 49044566259

FOODJET1500 DN12 125 BAR 25 M. DKR 1/2 : DKR 1/2



glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Anschlüsse DKR 1/2" Edelstahl

Max. 125 bar

Berstdruck > 375 bar

Temperaturbereich: -40°C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2" VA	Anschluss 2	DKR 1/2" VA
Druck	125 bar	Farbe	Gelb
Länge	25 m	Nennweite	12 mm
Norm	EN854	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	375 bar	Temperatur	-40°C - +150°C
Typ	Foodjet 1500		