

ARTIKEL-NR.: 521042400

## TURBODEVIL TD410 INDUSTRIAL 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=410

turbodevil – Industrial

Eingang: 1/4" IG

Max.: 275 bar / 120°C

Max.: 2.000 U/min bei 5 - 120°C

3 Lenkrollen (60 mm)

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden.

Speziell für den professionellen Einsatz im industriellen Einsatz  
Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich.

Einsatz eines besonders hochwertigen, 3-fach gelagerten Drehgelenks mit Keramik Dichtelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung.

Lenkrollen aus Edelstahl



### Technische Daten

Außendurchmesser	410 mm	Druck	275 bar
Durchfluss	30 l/min	Eingang	1/4" IG
Material	Edelstahl	Serie	Turbodevil®
Temperatur	120°C	Typ	TD410ss