

ARTIKEL-NR.: 521052300

## TURBODEVIL TD520 BASIC MIT FAHRBÜGEL 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=520  
turbodevil – BASIC

Max.: 275 bar / 60°C  
Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C  
4 Lenkrollen (60 mm)  
Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. Speziell für den professionellen Einsatz  
Komplett rostfreies Design  
Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.  
Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm, mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.  
Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.  
Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.



### Technische Daten

Ausgang	2 x 1/4" AG	Außendurchmesser	520 mm
Druck	275 bar	Durchfluss	40 l/min
Eingang	1/4" IG	LTFTechnik	ja
Material	Edelstahl	Serie	Turbodevil®
Temperatur	60°C	Umdrehungen	1000 U/min