

ARTIKEL-NR.: 764434318

## SCHLAUCHAUFROLLER 20 M. TR22AG:TR22IG ABS-GRAU



Schlauch Dynaflex365+® 2SC DN08 300 bar schwarz glatte Decke

Automatische Schlauchtrommel

Eingang: TR22 AG (K-Lock)

Anschluß in der Trommel: für Stecknippel 11 mm AVS

Ausgang: TR22 IG (K-Lock)

Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:

Dynaflex365+®

2SC DN 08 schwarz, glattes Obergummi

Armaturen: Fassung Stahl verzinkt, Nippel Edelstahl, Mutter Messing

Schlauchaufroller:

Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304.

Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, Farbe schwarz.

Automatischer Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

### Technische Daten

Ausgang	TR22IG	Druck	300 bar
Eingang	TR22 AG	Farbe	Schwarz
Länge	20 m.	Nennweite	8 mm
Oberfläche	glatte Decke	Serie	4434/30
Temperatur	90 °C	Typ	Dynaflex365+®