Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 901527

OKN 22-27 A MOTORSCHUTZSCHALTER



Restposten, Lieferung so lange der Vorrat reicht.

thermische Auslösung und Phasenausfallschutz
Aufbauschalter mit Drehknopf
3-polig
22,00 - 27,00 A

Nennisolationsspannung Ui nach IEC 947-4-7 / VDE 0110: 500 V AC
Zulässige Umgebungstemperatur:
Lagertemperatur: -25...+ 70°C
offen: -25...+ 60°C
gekapselt: -25...+ 40°C
Temperaturkompensation: ja
Klimafestigkeit: IEC 68 T2-3, 2-30
Flammbeständigkeit gemäß IEC 695-2-1: Schärfegrad 850°C
Einbauanlage beliebig: vorzugsweise vertikal
Zulässige Höhenlage: 3000 m
Zulässige Vibration IEC 68-2-6: 25 Hz b. ± 1 mm Amplitude (2,5 g)
Zulässige Stoßrichtung Sinusstoß: 20 g (11 ms)
Befestigung (Schraubbefestigung): 2 x M4* (*nicht im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Lebensdauer in Schaltspielen: 100.000
Maximale Schalthäufigkeit Schaltspiele /Stunde: 30
Hauptstrombahnen Anzahl: 2 / 3
Bemessungsbetriebsspannung: >37 A / 250 V
Ue bis: >27 A / 500 V
Thermischer Dauerstrom Ith2: 37 A, 2-pol
Nennbetriebsstrom Ie: 27 A, 3-pol
Strombereiche Ie: 22 - 37 A, 2-pol
nach VDE 0660 Teil 102 A, IEC 947-4-1: 0,25 - 27 A, 3-pol
Anzahl der Bereiche: 2 / 11
Stromwärmeverluste Hauptstrombahnen bei Ie max./Phase: 1,8...3,2 W
Auslöseklasse:10 A

Technische Daten

Ampere	22,0 - 27,0 A