

Produktbeschreibung





The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 91140

DRUCKSCHALTER FF 4-32 2-32 BAR





FF 4-32 DAH

Oberer Schalterpunkt: 2 - 32 bar

Unterer Schalterpunkt: 0,8 - 30 bar

Werkseinstellung: 10 / 20 bar

Druckschalter mit Perbunan-Membrane für Öl, Wasser und Luft.

Druckanschluss: H (G 3/8" Innengewinde, DIN ISO 228/I), Silumin.

VDE 0660, IEC 337-1, IEC 553-1.

Anwendung

Drucklufttechnik, Wassertechnik, Baumaschinen, Wasserlöschanlagen und Öldrucküberwachung.

Beschreibung

Die TIVAL Druckschalter der Baureihe FF4 sind universal einsetzbar.

Die Geräte können wie folgt verwendet werden:

Überwachung und Steuerung des Druckes von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen, Kesseln, Druckbehältern und Apparaten.

Aufgaben in der Prozesssteuerung, Kühlen, Drucklufttechnik und Hydraulikanwendungen.

Drucküberwachung von Kühl- und Schmiersystemen unterschiedlichster Maschinen.

Automatisches Schalten von Kompressor- und Pumpenmotoren z.B. zur Wasserversorgung, bei Zusatzpumpen, Feuerlöscheinrichtungen und Druckluftsystemen.

Funktion

Der am Sensor anstehende Druck des zu überwachenden Mediums drückt gegen eine flache Membrane, einen Balg bzw. einen Kolben (je nach Druckbereich). Ein Hebel- und Federsystem ermöglicht mit Hilfe eines Kaskadensprungschalters ein flatterfreies Schalten. Steht kein Druck am Sensorelement an, ist der Kontakt 1-2 geschlossen. Dies kann als "EIN"-Signal für eine Pumpe oder einen Kompressor eingesetzt werden.

Wenn der Druck den oberen Schalterpunkt überschreitet, öffnet sich Kontakt 1-2 und Kontakt 1-4 wird geschlossen. Der angeschlossene Motor wird ausgeschaltet. Der Kontakt 1-4 wird oft als "AUS"-Schalter verwendet.

Kontakt 1-2 wird wieder geschlossen, wenn der Druck den voreingestellten unteren Schalterpunkt unterschreitet. Mittels Schraubendreher können oberer und unterer Schalterpunkt unabhängig voneinander eingestellt werden. Beide Schalterpunkte sind auf der Skala gut ablesbar.

Wechsler mit Handreset min.

Bei Druckabsenkung unter den Einstellwert öffnet Kontakt 1-4 und schließt Kontakt 1-2 und verriegelt. Wenn der Druck über den Einstellwert angestiegen ist, kann der Kontakt über die Handreset-Taste entriegelt werden.

Wechsler mit Handreset max.

Bei Druckanstieg über den Einstellwert öffnet Kontakt 1-2 und schließt Kontakt 1-4 und verriegelt. Wenn der Druck unter den Einstellwert abgefallen ist, kann der Kontakt mit der Handreset-Taste entriegelt werden.

Druckanschluss, Drucksensorelement, Schaltmechanismus und elektrische Anschlüsse sind auf einer Leichtmetall-Druckguss Bodenplatte montiert. Die plombierbare Klarsichthaube schützt Schalter und Skalen gegen Umwelteinflüsse. Sie ist aus Polycarbonat mit einem CTI-Wert 200-225 (Prüfbl. B)

Lieferumfang Standard: Kabeleinführung aus Gummi.

Technische Daten

Ampere	10 A	Anschluss 1	3/8" IG
Druck	2 - 32 bar	Höhe	110 mm
Spannung	400V / 50Hz	Temperatur	90°C
Typ	FF4-32		