

ARTIKEL-NR.: 95355

PUMPENFETT PARALIQ GB 363 40 GRAMM



Synthetisches Armaturen Fett für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie

Beschreibung

PARALIQ GB 363 besitzt eine hohe Haftfähigkeit und ist neutral gegenüber Bierschaum. Zudem zeigt es eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser und Wasserdampf.

PARALIQ GB 363 ist NSF H1 registriert und damit konform mit FDA 21 CFR § 178.3570. Der Schmierstoff wurde für den unvorhersehbaren Kontakt mit Produkten und Verpackungen in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Arzneimittel- oder Tierfutterindustrie entwickelt. Die Verwendung von PARALIQ GB 363 leistet dabei einen Beitrag zur Erhöhung der Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsprozesse. Wir empfehlen jedoch zusätzlich eine Risikoanalyse, z.B. HACCP, durchzuführen.

Anwendungsgebiete

PARALIQ GB 363 ist anwendbar an Getränkearmaturen, speziell Bierzapfhähnen jeglicher Ausführung, die Dichtungen oder andere Bauteile aus NBR enthalten.

PARALIQ GB 363 kann auch für Füllorgane, Filter, Stopfbuchsen, Gummimembrane oder Dichtungen verwendet werden.

Technische Daten

Hersteller	Klüber	Inhalt	40 gr
Temperatur	-30°C bis +140°C		