

ARTIKEL-NR.: 9545814075

FLÄCHENDICHTUNG 58.14 75 ML ORANGE



Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxeal Flächendichtung 58-14

Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen.

Bleibt nach der Aushärtung flexibel.

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.

Mittlere Festigkeit.

Universell einsetzbar.

Ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fertigungstoleranzen.

Bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar.

Flexibel.

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 2

Farbe: orange

bis max. Spalt: 0,50 mm

Viskosität: 28 - 100 mPa.s bei +25 °C MT

Aushärtung Handfestigkeit: 15 - 30 Minuten


Aushärtung Funktionsfestigkeit: 3 - 6 Stunden

Zugscherfestigkeit: 5 - 10 Nm (ISO 4587)

Zugfestigkeit: 5 - 8 Nm (ISO 4587)

Schlagscherfestigkeit: 3 - 5 KJ/m² (ASTM D 950)

Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C



Technische Daten

Farbe	orange	Hersteller	Loxeal
Inhalt	75 ml	Temperatur	-55°C - +150°C
Typ	58.14		